



# Klöckner KS2015 „silent“

Die Problemlösung heisst KS 2015 „silent“!

- konkurrenzlos preiswert in der Anschaffung und im Betrieb
- superleise im Einsatz
- wartungsarm
- schneller Siebwechsel
- preiswerte Siebeläge
- jede Maschengröße wählbar

Wird in Ihrem Unternehmen das Recycling von Böden, Bauschutt und Abraum auch bei kleineren Mengen zunehmend zum Thema? Welcher GaLa – Bauer oder welches Tiefbau- und Abbruchunternehmen kennt nicht das Problem schnell, unproblematisch und ohne viel Aufwand Mutterboden, Füllboden oder Recyclingmaterial preiswert und schnell abzusieben?

### Einsatzorte:

- Betriebshöfe, Baustellen, Spielplatzflächen
- Sportstätten, Reitplätze und Hallen

### Technische Daten:

Eindecker Siebmaschine KS2015 „silent“. Kreisschwinger mit Drehrichtungswahl, Maschine als Siebelag-Längsspanner ausgebildet.

### Unterkonstruktion:

Länge: 3000 mm  
Breite: 1510 mm  
Höhe: 1620 mm

### Siebkasten:

Länge: 2.500 mm  
Breite: 1.800 mm  
Höhe: 1.000 mm

### Siebstrecke:

Länge: 1770 mm  
Breite: 1980 mm

Aufgabehöhe:

ca. 2000 mm

Aufgabebreite:

ca. 2000 mm bis max. 2500 mm

Maschinenhöhe montiert:

2450 mm

Maschinengewicht:

ca. 1,4 t

Leistungsaufnahme:

ca. 4 kW Anlaufleistung

ca. 2,2 kW Dauerleistung

empfohlenes Stromaggregat:

5,5 kVA

Anschluss:

16 Ah CEE Stecker 400 V



Leichtes Verladen /  
Versetzen mit  
Staplernaufnahme